## エスクロバンド

## 鉄筋固定金具

国際特許取得済(PCT、中国、韓国、台湾)



エスクロバンド特許証

特許第6758737号 特許第6813924号

エスクロバンド



エスクロバンド



· <u>使用鉄筋</u>

脱炭素化製品

S S eco鉄線 6 mm筋 (Φ 6 mm)

SWM-B (コンクリート二次製品用)

引張強度610 N/mm<sup>2</sup>

・Jネジ筋

S S 400材~M 6×Ф5.2×60mm

最大締付トルク~7.2 N・m

締付トルク~ 5.4 N·m

· S S eco 鉄線商標登録証



6mm筋曲げ機



梁受け架台使用例



登録第6844162号

## \*耐荷重 規定値 1000kgf以下とします。

〔6 mm筋 最大荷重の0.2%耐力(降伏点)から、安全率25%で計算した数値〕

注)吊り金具ではありません

- ・対応サイズは D 1 3 以上の組合せから出来ます。
- \*鉄筋のタテ筋ヨコ筋をリブ間(節間隔)に入れての製造寸法です。
- ・簡単に取付け施工能力が向上し、品質(かぶり等)が確保出来る。
- ・耐荷重内であれば、どのメーカーや太径別でも使用出来ます。
- : その他の形状、及び、要望があれば相談に応じます。

(株) サンエーテック e-mail:info@3a-tec.co.jp

Tel: 022-345-8450 fax: 022-345-8451 製造部 赤間



エスクロバンド商標登録証

登録第6101162号



登録第1624818号



3Aから5Aへ

安全で・明るく・あたたかい・安心・安定

株式会社 サンエーテック